

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1675.0*(4.0+2*0.5+2*0.5)	m ²	10 050.000	
				RAZEM	10 050.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm, z mieszanki 0-63 Krotność = 0.7 1675.0*(4.0+2*0.5)	m ²	8 375.000	
				RAZEM	8 375.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm Krotność = 0.56 1675.0*(4.0+2*0.5)	m ²	8 375.000	
				RAZEM	8 375.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm, pobocza 1675.0*2*0.5	m ²	1 675.000	
				RAZEM	1 675.000
2		NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1675.0*4.0	m ²	6 700.000	
				RAZEM	6 700.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 1.33 1675.0*4.0	m ²	6 700.000	
				RAZEM	6 700.000