

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	(959.0+200.0+900.0)*(3.0+2*0.5)+4*7.5	m ²	8 266.000	
				RAZEM	8 266.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z mieszanki 0-63	m ²		
d.1	0114-05	Krotność = 0.7 959.0 *(3.0+2*0.5)+4*7.5	m ²	3 866.000	
				RAZEM	3 866.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0.56 959 *(3.0+2*0.5)+4*7.5	m ²	3 866.000	
				RAZEM	3 866.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z mieszanki 0-63	m ²		
d.1	0114-05	(900+200)*(3.0+2*0.5)	m ²	4 400.000	
				RAZEM	4 400.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0.625 (900+200)*(3.0+2*0.5)	m ²	4 400.000	
				RAZEM	4 400.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm, pobocza	m ²		
d.1	0114-07	(959+900+200)*2*0.5	m ²	2 059.000	
				RAZEM	2 059.000
2		NAWIERZCHNIE			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0310-01	(959.0+200.0+900.0)*3.0+4*7.5	m ²	6 207.000	
				RAZEM	6 207.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	Krotność = 1.33 (959.0+200.0+900.0)*3.0+4*7.5	m ²	6 207.000	
				RAZEM	6 207.000