

CHARAKTERYSTYKA URNY WYBORCZEJ

Załącznik nr 1a do zapytania cenowego

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW 8 szt.

URNY WYBORCZE muszą być wykonane zgodnie z:

- Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r.
- Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Pismem PKW z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- Pismem KBWD w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016r.

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm): $V = 0,81 \text{ m}^3$

Wymiary:

Pokrywy górnej: 95x78 cm

Dna: 88x71 cm

Wysokość: 120 cm

Ściany urny przezroczyste:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm uformowanego pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięte na zimno. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców), dopuszczalne jest także zastosowanie innych podkładek, tj. np. gumowych (nie nóżek), jednakże z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urn wyborczych.

Dopuszczalne jest zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Łączenie ścian:

Nity niklowane z powłoką srebrną.

Ilość nitów:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów

- dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

Urna może być połączona większą ilością nitów.

Otwór wrzutowy:

Długość - 30cm

Szerokość - 3cm

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny.

Uchwyty:

Uchwyt o trzech (lub więcej) punktach podparcia lub przylegający całą powierzchnią do boków urny umieszczony na węższych (krótszych) bokach urny wyborczej.

Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: 5 lat.

Załącznik do zastosowania przy w/w:

Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący przezroczystych urn wyborczych.

CHARAKTERYSTYKA URNY WYBORCZEJ

Załącznik nr 1b do zapytania cenowego

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW W KTÓRYM LOKAL PRZYSTOSOWANY JEST DLA POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 7 sztuk

URNY WYBORCZE muszą być wykonane zgodnie z:

- Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r.
- Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Pismem PKW z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- Pismem KBWD w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016r.

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm): $V = 0,80 \text{ m}^3$

Wymiary:

Pokrywy górnej: 100 x 88 cm
Dna: 92x 80cm
Wysokość: 100 cm

Ściany urny przezroczyste:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm uformowanego pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięte na zimno. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców), dopuszczalne jest także zastosowanie innych podkładek, tj. np. gumowych (nie nóżek), jednakże z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urn wyborczych.

Dopuszczalne jest zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych(bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Łączenie ścian:

Nity niklowane z powłoką srebrną.

Ilość nitów:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)
Urna może być połączona większą ilością nitów.

Otwór wrzutowy:

Długość - 30cm

Szerokość -3cm

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny.

Uchwyty:

Uchwyt o trzech (lub więcej) punktach podparcia lub przylegający całą powierzchnią do boków urny umieszczony na węższych (krótszych) bokach urny wyborczej.

Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: 5 lat.

Załącznik do zastosowania przy w/w :

Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący przezroczystych urn wyborczych.

CHARAKTERYSTYKA URNY WYBORCZEJ

Załącznik nr 1c do zapytania cenowego

URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZENOŚNA) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 szt.

URNY WYBORCZE muszą być wykonane zgodnie z:

- Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r.
- Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Pismem PKW z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- Pismem KBWD w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016r.

Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej i w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm): $V = 0,11 \text{ m}^3$

Wymiary:

Pokrywy górnej: 45x45 cm

Dna: 40x40 cm

Wysokość: 65 cm

Ściany urny przezroczyste:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm uformowanego pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięte na zimno. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców), dopuszczalne jest także zastosowanie innych podkładek, tj. np. gumowych (nie nóżek), jednakże z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urn wyborczych.

Dopuszczalne jest zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Łączenie ścian:

Nity niklowane z powłoką srebrną.

Ilość nitów:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów

- dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

Urna może być połączona większą ilością nitów.

Otwór wrzutowy:

Długość - 30cm

Szerokość - 3cm

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny.

Uchwyty:

Uchwyt o trzech (lub więcej) punktach podparcia lub przylegający całą powierzchnią do boków urny umieszczony na węższych (krótszych) bokach urny wyborczej.

Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: 5 lat.

Załącznik do zastosowania przy w/w :

Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący przezroczystych urn wyborczych.