ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
SCHEMAT DIAGRAM											
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU	(137+92)x 930	150 x 793	150 x 665	150 x (499/524.5)	150 x (504.5/530)	150 x (555.5/581)	150 x (606.5/631.5)	150 x (657/682.5)	150 x (753/778)	280 x 400	285 x 400
ILOŚĆ : PRZYZIEMIE,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ : PARTER,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
ILOŚĆ : I PIĘTRO,										-	-
RAZEM ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
UWAGI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 70mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO UCHYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ DO KĄTA 90° - min. 120cm NETTO SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM (ZATRZASK), ODBOJE POCHWYT SYSTEMOWY	STOLARKA OKIENNA TYPOWA PCV KOLOR RAL 7036 IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM ELEMENTY NIEPRZEZIERNE Z BLACHY ALUMINOWEJ LAKIEROWANEJ W KOLORZE ŚLUSARKI WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ, O GĘSTOŚCI MIN. 70kg/m3	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ DO KĄTA 90° - min. 120cm NETTO SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM (ZATRZASK), ODBOJE POCHWYT SYSTEMOWY					ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM (ZATRZASK), ODBOJE POCHWYT SYSTEMOWY	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM

	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	WD
SCHEMAT DIAGRAM								
OZNACZENIE	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	WD
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU	320 x 250	290 x 250	150 x 300	150 x 250	150 x 150	203 x 270	115 x 220	100 x 100
ILOŚĆ : PRZYZIEMIE,	-	-	-	-	1	-	-	-
ILOŚĆ : PARTER,	-	-	8	-	-	1	-	-
ILOŚĆ : I PIĘTRO,	3	1	-	13	-	-	1	1
RAZEM ILOŚĆ	3	1	8	13	1	1	1	1
UWAGI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM	STOLARKA OKIENNA TYPOWA PCV KOLOR RAL 7036 IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM	STOLARKA OKIENNA TYPOWA PCV KOLOR RAL 7036 IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 LISTWY STERUJĄCE OKUC OBWIEDNIOWYCH Z TWORZYWA ZAPEWNIAJĄCEGO MIKROWENTYLACJE OTWIERANE JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM BEZBARWNYM	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ DO KĄTA 90° - min. 120cm NETTO SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM BEZBARWNYM DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM (ZATRZASK), ODBOJE POCHWYT SYSTEMOWY	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA ZEW, np. W SYSTEMIE M870 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI OŚCIEŻNICY 70mm GŁĘBOKOŚĆ KONSTR. PROFILI SKRZYDŁA 79mm IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 1,6<U<2,1W/(m2 *K) wg PNEN10077-1 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM MLECZNYM DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM (ZATRZASK), ODBOJE POCHWYT SYSTEMOWY	WYŁAZ DACHOWY C100 SYSTEMOWY np., FIRMY MERCOR PODSTAWA Z BL. STALOWEJ OCYNK. KOPUŁA POLIWĘGLANOWA

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta,
2. Szczegółowe rozwiązania detali konsultować z projektantem i producentem,
3. Przed przystąpieniem do wykonania powyższe zestawienie stolarki skonsultować z Inwestorem pod względem wykończenia i wyposażenia.
4. Szklenie - szkło bezpieczne. W zestawach bez podoklennika do wysokości co najmniej 0,85m nad podłogą zastosować zabezpieczenia okien balustradą do wymaganej wysokości lub zastosować w tej części okna skrzydła nieotwieralnego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
PROJECT NAME AND ADRESS

BUDOWA KRYTEGO BASENU
WE WŁOSZCZOWIE
UL. WIŚNIOWA

INWESTOR
INVESTOR

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY PROJEKTANT
GENERAL DESIGNER

ARCAD S.K.A.
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
25-553 Kielce; UL. Klonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ JURKIEWICZ KL-138/87	
OPRACOWAŁ DRAWN	mgr inż. Henryk Kołaczyński	
SPRAWDZIŁ CHECKED	MGR INŻ. ARCH. DANUTA JAROSZYŃSKA -ZIACH KL-127/89	

OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN PŁYWACKI
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
1:100	-	02.2009
NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO	ZMIANA / REV
	PW-21/A	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH