

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT DIAGRAM										
	OZNACZENIE	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9
	WYMIAR OTWORU W ŚWIETEL MURU	120 x 160	239 x 375	150 x 220	135 x 220	254 x 220	400 x 250	200 x 220	258 x 250	280 x 250
	WYMIAR OTWORU W ŚWIETEL OŚCIEŻNIC			-	-					
	OTWIERALNOŚĆ - LEWE / PRAW			LEWE	PRAW	LEWE	PRAW			
IŁOŚĆ : PPRZYZIEMIE,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IŁOŚĆ : PARTER,	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
IŁOŚĆ : I PIĘTRO,	-	-	1	-	-	-	1	2	1	
RAZEM : IŁOŚĆ	1	1	3	-	1	-	1	2	1	
UWAGI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE CZĘŚĆ PRZESZKLENIA ROZSUWNA	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM LISTWIE PRZYMYSKOWA POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO! DO KĄTA 90° - min. 120cm NETTO! DRZWI EWAKUACYJNE	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO! PRZESZKLENIA O ODPORNOŚCI EI30	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z PODZIAŁEM SYMETRYCZNYM PRZY KĄCIE OTWARCIA OBU SKRZYDEŁ 90° DRZWI EWAKUACYJNE	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof S.A. KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, STOPER DRZWIOWY Z UNIERUCHOMIENIEM POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!	

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie, w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
2. Szczegółowe rozwiązania detali konsultować z projektantem i producentem.
3. Przed przystąpieniem do wykonania powyższe zestawienie stolarki skonsultować z inwestorem pod względem wykonczenia i wyposażenia.
4. Szklenie - szkło bezpieczne.

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS	BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA
--	---

INWESTOR
INVESTOR

GINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY
PROJEKTANT
GENERAL
DESIGNER

ARCAD S.K.A.
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
25-553 Kielce; UL. Klonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ JURKIEWICZ KL-138/87	
OPRACOWAŁ DRAWN	mgr inż. Henryk Kołaczyński	
SPRAWDZIŁ CHECKED	MGR INŻ. ARCH. DANUTA JAROSZYŃSKA -ZIACH KL-127/89	

OBIEKT
OBJECT

KRYTY BASEN PŁYWACKI

BRANŻA
BRANCH

ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU
STAGE

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
DRAWING NAME

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
1:100	-	02.2009
NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO	ZMIANA / REV
	PW-22/A	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

SCHEMAT DIAGRAM																						
	KOMUNIKACJA		KOMUNIKACJA		SAUNY FIŃSKIE		PORTIERNIA		WIDOWNIA		AGREGAT, POM. GOSP.		MAGAZYN		SZATNIA - BASEN		WC - BASEN		WC - BASEN			
	OZNACZENIE		Z10		Z11		Z12		Z13		Z14		Z15		Z16		Z17		Z18		Z19	
	WYMIAR OTWORU W ŚWIETEL MURU		120 x 220		120 x 220		100 x 210		110 x 220		110 x 220		100 x 220		110 x 220		110 x 220		110 x 220		100 x 210	
	WYMIAR OTWORU W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 80 x 200		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 90 x 200		min. 80 x 200	
OTWIERALNOŚĆ - LEWE / PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW	LEWE	PRAW		
IŁOŚĆ : PPRZYZIEMIE,	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IŁOŚĆ : PARTER,	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	1	1*	1	-	1*+3	5	2	1	-	3		
IŁOŚĆ : I PIĘTRO,	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RAZEM : IŁOŚĆ	1	1	2	1	2	-	-	2	1	1	1	1*	1	-	4	5	2	1	-	3		
UWAGI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		SAUNY FIŃSKIE, RZYSKIE DRZWI SYSTEMOWE WG WYKONAWCY SAUNY		ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!		ŚLUSARKA ALUMINIOWA OTWOROWA np. W SYSTEMIE MB45 firmy Aluprof KOLOR RAL 7036 SZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI UCHWYT I ODBOJE, POCHWYT SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWIOWEGO PO OTWARCIU DO KĄTA 90° - min. 90cm NETTO!	
* OTWORY (KRATKI) W DRZWIACH O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMI NIŻ 0,022m2																						