

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	150.0*(4.0+2*0.25) = 675.000	0.00	0.00
2	<b>KNR 2-31 0114-03</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	150.0*(4+2*0.25) = 675.000	0.00	0.00
3	<b>KNR 2-31 0114-03</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm. Pobocza. Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	2*150.0*0.25 = 75.000	0.00	0.00
4	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	150.0*4.0 = 600.000	0.00	0.00
5	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-wych i gazowych	szt.	4	0.00	0.00
6	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	4	0.00	0.00
7	<b>KNR 2-31 0104-01</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	54.0*(4.0+2*0.25) = 243.000	0.00	0.00
8	<b>KNR 2-31 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	243	0.00	0.00
9	<b>KNR 2-01 0205-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	243.0*0.3 = 72.900	0.00	0.00
10	<b>KNR 2-01 0214-02</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-tu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po te-renie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł