

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 60.0*(2*0.3+3)+2*10.0	m ² m ²	 236.000	
				RAZEM	236.000
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 60.0*(2*0.3+3)+10	m ² m ²	 226.000	
				RAZEM	226.000
3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Pobocza. Krotność = 0.5 2*0.3*60.0	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 60.0*3.0+10	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 190	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000