

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.232	km km	0.232	
				RAZEM	0.232
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, na odkład z rozplantowaniem uroku Krotność = 1.5 232.0*2.2	m ² m ²	510.400	
				RAZEM	510.400
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 232*2.2	m ² m ²	510.400	
				RAZEM	510.400
4	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu (docelowo 12cm) Krotność = 2 510.4	m ² m ²	510.400	
				RAZEM	510.400
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (docelowo 18cm) Krotność = 1.2 510.4	m ² m ²	510.400	
				RAZEM	510.400
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na betonie 0,04m ³ /m. 232.0*2	m m	464.000	
				RAZEM	464.000
7	KNR 2-31 0105-05	Analogia: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 232*2.0	m ² m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m ² 464	m ² m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 232*2	m ² m ²	464.000	
				RAZEM	464.000