

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.204	km km	0.204	
				RAZEM	0.204
2	KNR 2-31 0101-01	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z odwozem części urobku oraz w części do zagospodarowania za obrzeżem Krotność = 0.5 315.10+11	m ² m ²	326.100	
				RAZEM	326.100
3	KNR 2-31 0101-01	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników (zjazd) w gruncie kat. I-IV ogłębokości 20 cm - pogłębienie pod zjazdy 8*4.00*1.50	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 326.1+48	m ² m ²	374.100	
				RAZEM	374.100
5	KNR 2-31 0401-03	Analogia: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II, wraz z odwozem urobku na składowisko odpadów do 5km 204	m m	204.000	
				RAZEM	204.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.05*204	m ³ m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 204	m m	204.000	
				RAZEM	204.000
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, z ławą betonową 0,04 m3/m. 204	m m	204.000	
				RAZEM	204.000
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 204*1.5	m ² m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, na zjazdach. 8*4.00*1.50	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2, chodnik. 204.00*1.50-48.00	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
12	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2, zjazdy. 8*4.00*1.50	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 204	m ² m ²	204.000	
				RAZEM	204.000