

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 280*5	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych śr. gr. 8 cm 280*4	m ² m ²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 280*2*0.4	m ² m ²	 224.000	
				RAZEM	224.000
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 280*4+18	m ² m ²	 1138.000	
				RAZEM	1138.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 275 * 3.8	m ² m ²	 1045.000	
				RAZEM	1045.000
2	KNNR 6 1005-01	Planowanie i oczyszczenie ręczne poboczy drogowych 275*2*0.4	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 275*3.1+8	m ² m ²	 860.500	
				RAZEM	860.500
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 275 * 3+8	m ² m ²	 833.000	
				RAZEM	833.000
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 11 cm - pobocza Krotność = 1.1 280*2*0.35	m ² m ²	 196.000	
				RAZEM	196.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami lub równiarkami z rozplantowaniem urobku na poboczu 190*3.7	m ² m ²	 703.000	
				RAZEM	703.000
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 190*3.4	m ² m ²	 646.000	
				RAZEM	646.000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (pobocza) 190*2*0.35	m ² m ²	 133.000	
				RAZEM	133.000
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 190*3.4	m ² m ²	 646.000	
				RAZEM	646.000